


# NETTOYANT ÉCLAIR

## NETTOYANT EXPRESS FAÇADES-TERRASSES-PAVÉS



### PRÉSENTATION DU PRODUIT

**NETTOYANT ÉCLAIR** a été spécialement conçu pour nettoyer et rénover les façades et les sols souillés par les coulures d'eau, la pollution, les taches rouges et noires laissées par les mousses, algues et lichens.

**NETTOYANT ÉCLAIR** peut être utilisé en préventif ou en curatif, pour redonner un aspect neuf aux surfaces traitées ou retarder leur encrassement.

**NETTOYANT ÉCLAIR** contient un indicateur blanchâtre permettant de visualiser le début et la fin de la réaction. Après disparition de l'indicateur ou au bout de 30 minutes, rincer au jet d'eau ou au nettoyeur haute pression.

### AVANTAGES

- Application simple et très rapide

- Nettoyage très rapide des supports.
- Formulation alcaline qui n'attaque pas les supports calcaires.
- Elimine les mousses, lichens, moisissures, algues rouges et toutes salissures d'origine organique.
- Elimine le film statique.
- Désincruste en profondeur.
- Indicateur de fin de réaction.

### MISE EN OEUVRE

**En curatif** : Humidifier le support à l'eau claire, puis appliquer **NETTOYANT ÉCLAIR pur ou dilué à 50%**. Laisser agir 20 minutes au minimum. Rincer au jet d'eau, voire haute pression, si nécessaire.

**En préventif** : Appliquer par pulvérisation une solution de nettoyage. Selon l'importance des dépôts végétaux, doser une mesure de produit pour 4 à 6 mesures d'eau pour les incrustations

tenaces. Laisser agir avant de rincer à l'eau. Dans le cas de dépôts anciens, épais, incrustés sur des surfaces irrégulières ou cavités, renouveler l'opération ou augmenter la concentration.

Aluminium : 0.5% - Acier inoxydable : 1% - Autres surfaces non-métalliques : 2%, suivie d'un rinçage à l'eau.

### RECOMMANDATIONS :

Ne pas mélanger avec un autre produit ou avec des nettoyeurs de caractère acide. Un essai préalable est recommandé.

Lors de l'application, protéger les plantes, végétaux, surfaces sensibles à proximité.

### CONDITIONS D'APPLICATION :

Température d'emploi : 5 à 30°C. Ne pas appliquer par grand vent, en plein soleil, sous pluie battante, en période de gel (ou en cas de risque de gel dans les 24 heures), sur supports gelés.

### CONSOMMATION

Consommation : 4 à 6 m<sup>2</sup>/litre de **NETTOYANT ÉCLAIR** pur ou en solution, suivant l'encrassement.

4 à 6m<sup>2</sup>/Litre

### CONDITIONNEMENT

Bidon de 5, 10 ou 30 litres. Fût de 220 L.



### STOCKAGE

- Stocker à l'abri du gel et de la chaleur dans un endroit sec : température entre 5°C et 30°C.
- Consulter la Fiche de données de sécurité avant utilisation.

### PRECAUTIONS D'UTILISATION

- Les biocides sont considérés comme produits dangereux. Respecter les précautions d'emploi et les consignes de sécurité.
- Ne pas stocker le produit en plein soleil.
- Toujours faire un essai au préalable pour un bon résultat (dilution) et ne pas courir de risque de modifications de teinte des supports.
- Ne pas pulvériser sur la végétation environnante.
- Protéger les peintures risque de décapage ou les métaux oxydation (acier, en zinc et galva).
- En cas de contact prolonger risque d'attaquer et de dépolir le verre, la faïence, le marbre.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits d'entretien ou de nettoyage (gaz dangereux).

### TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

**Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire les étiquettes, les informations concernant le produit et la fiche de données de sécurité.**

Produit élaboré et fabriqué en France 



**PRISME®** est une marque **BATICOM®**

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. BATICOM se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.



ZA BAYARD  
3, Rue des Chambettes  
63570 AUZAT LA COMBELLE  
Tél : 04 22 52 18 20  
Fax : 04 22 52 18 21  
info@prisme-pro.com  
www.prisme-pro.com