

# PROTECTEUR BOIS

IMPERMÉABILISANT/ PROTECTEUR  
BOIS ET COMPOSITES



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

**PROTECTEUR BOIS** est un produit de traitement hydrofuge et oléofuge, à base de composés organométalliques. Il protège toutes les surfaces bois et composites qu'elles soient intérieures ou extérieures des agressions extérieures, en particulier l'eau.

**PROTECTEUR BOIS** pénètre en profondeur dans les pores naturels et réagit avec les alcalins du bois formant une barrière protectrice et très longue durée. Son effet perlant renforce considérablement ses propriétés hydrofuges.

**PROTECTEUR BOIS** empêche notamment l'eau et l'humidité de pénétrer dans les fibres du bois, prolonge considérablement la durée de vie du matériau et en rehausse l'aspect esthétique.

**PROTECTEUR BOIS** peut être utilisé pour traiter les habitations et terrasses en bois, mobiliers de jardin, charpentes, clôtures, menuiseries diverses, caillebotis, plages de piscines..., même composés de bois exotiques.

## AVANTAGES

- Hydrofuge et protège en une seule application et pour des années de tranquillité.
- Il protège en laissant respirer le support.
- Sans solvant, il est complètement écologique.
- Il est complètement recouvrable.
- Il s'adapte à toutes les essences de bois même exotiques.
- Facile à utiliser.
- Prêt à l'emploi

## CONDITIONNEMENT

Bidon de 5,10 ou 30 litres. Fût de 220 L.



PRISME® est une marque BATICOM®

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. BATICOM se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

## MISE EN OEUVRE

### Préparation du support :

Conformément au DTU 59-1 : les supports devront être secs, sains, propres et sans poussière.

L'humidité des bois ne devra pas être supérieure à 15%.

Les verdissures ou lichens seront éliminés avec notre **NETTOYANT ECLAIR**.

Éliminer les traces d'huiles, graisses avec notre **NETTOYANT FTT**, les particules non adhérentes par grattage, les poussières par brosse.

Les bois anciens blanchis ou grisés seront traités avec notre **RÉNOVATEUR BOIS**.

### Application :

**PROTECTEUR BOIS** est prêt-à-l'emploi.

Bien agiter avant chaque utilisation.

Appliquer généreusement **PROTECTEUR BOIS** à l'aide d'un rouleau, d'une brosse ou d'un pulvérisateur basse pression, de manière uniforme dans le sens des fibres du bois et si possible sur toutes les faces.

Deux couches peuvent être nécessaires. Enlever le surplus à l'aide d'un chiffon propre et sec.

Laisser sécher au minimum 10 heures pour un résultat optimal.

Votre support bois est désormais protégé et pour longtemps en une seule application.

## CONSOMMATION

### Rendement moyen donné à titre indicatif :

De 5 à 12 m<sup>2</sup> / litre selon le support et l'application.

## COLORIS DISPONIBLES

#### Nuancier indicatif.

Malgré tout le soin apporté à la réalisation de ce document, des différences peuvent être constatées entre les couleurs imprimées et les teintes réelles.



Chêne Clair



Teck



Noyer



Chêne Foncé



Ipé



Gris Vieilli

## STOCKAGE

- Stocker à l'abri du gel et de la chaleur dans un endroit sec : température entre 5°C et 30°C.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

**PROTECTEUR BOIS** ne contient aucun produit dangereux pour l'épiderme et l'environnement. Son emploi ne nécessite pas de précautions particulières néanmoins, nous conseillons de porter des gants, des lunettes de protection et une combinaison adéquate lors de son utilisation. Selon la sensibilité des personnes, le produit peut être irritant.

Pour une parfaite application, **PROTECTEUR BOIS** doit être agité et utilisé impérativement lorsque la température des supports est supérieure à 5°C.

Ne pas appliquer par temps de pluie, gel/dégel, brouillard ou de températures supérieures à 35°C.

Sur certaines essences de bois exotiques, **PROTECTEUR BOIS** n'empêchera pas le grisaillement ou le brunissement naturel, mais le retardera dans le temps. **Risque de remontée tannique sur certaines essences de bois.**

**Ne pas appliquer sur les surfaces non poreuses peintes, les plastiques, le verre, le marbre poli, les surfaces émaillées et vitrifiées.**

**Ne jamais diluer ou mélanger avec un autre produit.**

Ne pas pulvériser sur la végétation environnante ou la nourriture pour animaux.

Consulter la Fiche de données de sécurité avant utilisation.

Produit élaboré et fabriqué en France



PRISME® est une marque BATICOM®

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. BATICOM se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.



ZA BAYARD  
3, Rue des Chambettes  
63570 AUZAT LA COMBELLE  
Tél : 04 22 52 18 20  
Fax : 04 22 52 18 21  
info@prisme-pro.com  
www.prisme-pro.com