

# ANTI-MÉRULE BOOSTER

ANTI MÉRULE PRÉVENTIF/CURATIF  
LONGUE DURÉE



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Le mérule se développe dans les bâtiments seulement si les conditions suivantes sont réunies :

- Absence de lumière,
- Humidité du support de 25 à 40 %,
- Température de l'air comprise entre 7 à 25°C
- Mauvaise ventilation du local.

Le mérule au début de son développement a l'aspect d'une mousse blanchâtre qui peut être confondue avec du salpêtre.

Le mérule commence à se développer sur de la cellulose (bois, carton...), ensuite crée des ramifications sur tous supports (même secs) nécessaires pour son expansion.

Ces ramifications ont pour fonction vitale l'apport en aliment et en eau pour sa croissance. Le mérule se développe en surface mais détruit à cœur les matériaux sur lesquels elle se fixe. Les bois et les murs ne sont plus homogènes, ils perdent toutes leurs résistances mécaniques.

**ANTI-MÉRULE BOOSTER** est un nouveau produit de traitement pour éradiquer les différents mérules qui s'attaquent aux matériaux.

Il ne contient pas d'acide ni de solvant.

**ANTI-MÉRULE BOOSTER** est un liquide concentré diluable à l'eau spécialement formulé pour empêcher l'apparition et stopper le développement de la mérule (fongistatique) tout en régulant l'humidité des supports.

Les principes actifs d'**ANTI-MÉRULE BOOSTER** bloquent toutes possibilités d'alimentation par le support et par les ramifications.

**ANTI-MÉRULE BOOSTER** est actif même si le taux d'humidité et la ventilation du local ne sont pas rectifiés.



## AVANTAGES

- Les produits existants pour traiter le mэрule impose de traiter l'humiditэ et de procэder à une bonne ventilation du local. Avec, **ANTI-MÉRULE BOOSTER** il est seulement nécessaire de supprimer les fuites d'eau qui apportent une humiditэ importante et régulиэre.
- Sans aucune attaque des supports de maçonnerie, bois, pierre, enduit, etc
- Bloque toute alimentation possible du mэрule.  
→ Action curative.
- Empêche toute alimentation possible du mэрule.  
→ Action préventive.
- Efficace sur tous les supports absorbants.
- Ne nuit pas à l'adhérence des travaux ultérieurs de peinture, papier peint, colle et enduits.
- Sans odeur.

## CONDITIONNEMENT

Bidon de 5,10 ou 30 litres. Fût de 220 L

## MISE EN OEUVRE

Utilisation dans les vides sanitaires, les cuvelages et les caves. Sur tous les supports poreux, les bois, dérivés celluloses et les murs.

**ANTI-MÉRULE BOOSTER** s'applique en pulvérisation à saturation afin que le produit pénètre au plus profond du support.

Avant traitement s'assurer que l'origine de l'humiditэ ne provienne pas d'une fuite d'eau qui devra être supprimée dans tous les cas.

Si possible améliorer la ventilation du local.

Pulvériser le local du sol au plafond, car les ramifications ne sont pas toujours visibles.

Dans certains locaux et suivant le taux d'infection, un traitement complémentaire des murs par injection sera nécessaire.

Les piéces de bois attaquées à cœur seront remplacées et traitées préalablement.

- Dilution :  
1 L de **ANTI-MÉRULE BOOSTER** pour 1 L d'eau  
**Bien agiter avant dilution.**
- Consommation :  
**1 L de solution pour 5 à 10 m<sup>2</sup>.**

- Action curative :  
Les premiers effets sont visibles après quelques semaines.
- Durée de prévention :  
Seule une humiditэ importante même temporaire (fuite d'eau) diminuera l'action préventive qui autrement sera de plusieurs années.
- Nettoyer les outils et les équipements utilisés à l'eau immédiatement après emploi.

Info : La destruction du mэрule laissera apparaître les dégâts causés en surface et au cœur des supports.

Il sera indispensable d'effectuer les travaux si nécessaire pour consolider les matériaux.

Nota : **ANTI-MÉRULE BOOSTER** n'attaque pas et ne détruit pas les supports.

## STOCKAGE

Stocker à l'abri du gel.

A basse température des cristaux se forment mais se dispersent au-delà de 8°C.

Appliquer avec gants et lunettes. Ininflammable.

Ne pas appliquer en présence de denrées alimentaires.

Utiliser les biocides avec précautions, avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

## TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

Produit élaboré et fabriqué en France



PRISME® est une marque BATICOM®

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. BATICOM se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.



ZA BAYARD  
3, Rue des Chambettes  
63570 AUZAT LA COMBELLE  
Tél : 04 22 52 18 20  
Fax : 04 22 52 18 21  
info@prisme-pro.com  
www.prisme-pro.com