

PRISMAPIERRE

**DÉTERGENT ALCALIN PUISSANT
ACTION ULTRA RAPIDE**



PRÉSENTATION DU PRODUIT

PRISMAPIERRE est un détergent alcalin ultra-concentré, multi-usage, particulièrement adapté pour un nettoyage en profondeur des toitures et façades.

PRISMAPIERRE détruit rapidement les mousses et lichens sur des supports tels que tuiles, ardoises, briques, etc. Il nettoie en profondeur les salissures (pollution atmosphérique) sur toitures, façades, terrasses.

PRISMAPIERRE permet de décaper, décrasser et nettoyer en profondeur les pierres naturelles ou reconstituées, crépis, béton, enduits...

PRISMAPIERRE nettoie le support de ses salissures, élimine toutes souillures d'origine organique, les tâches de graisses, de pollution atmosphérique ou de suie.

PRISMAPIERRE rénove les supports et leur fait retrouver toute leur beauté originelle.

AVANTAGES

- Redonne rapidement l'aspect d'origine aux supports traités.
- Nettoyage rapide et efficace.
- Élimine les taches vertes ou noires provenant des écoulements d'eau.
- Très économique à l'utilisation.
- Ne contient pas d'acide.
- Sans dégagement de vapeur nocive.
- Ininflammable.
- Ne contient pas de soude.
- Ne laisse pas de résidu, ni de voile.



MISE EN OEUVRE

- Agiter le bidon avant emploi.
- Humidifier le support au préalable.
- S'emploie à la brosse ou en pulvérisation.
- S'utilise pur ou dilué à 50 % d'eau suivant les nettoyages à effectuer.
- Laisser agir de 15 à 20 minutes, nettoyer à l'aide d'une brosse ou d'un nettoyeur haute pression suivi d'un rinçage à l'eau claire.
- Plus le support sera poreux, plus le rinçage sera important.

Consommation

3 à 8 m² / Litre de solution

Temps d'action



20 min

Nettoyage du matériel : eau (ne pas laisser sécher)

CONDITIONNEMENT

Bidon de 5, 10 ou 30 litres. Fût de 220 L.



5L

10L

30L

220L

STOCKAGE

- Stocker à l'abri du gel et de la chaleur dans un endroit sec : température entre 5°C et 30°C.
- Consulter la Fiche de données de sécurité avant utilisation.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Effet corrosif sur certains métaux : Ne pas appliquer pur sur l'aluminium, le zinc, l'étain et le cuivre ainsi que tous leurs alliages.
- Risque de dépolir le verre, les supports vitrifiés et d'attaquer les peintures : protéger les supports ne devant pas être traités.
- Ne pas utiliser sur fibro-ciment.
- Utiliser des gants et/ou des lunettes de protection.
- Le temps d'action dépend de la température ambiante, de l'ancienneté de la salissure et de l'état des supports.
- Ne pas appliquer par temps de pluie ou de très forte chaleur.
- Pour un résultat durable dans le temps, nous recommandons d'appliquer notre **PROTECTEUR MINÉRAL** ou notre **PROTECTEUR SOL EXTRÊME, PROTECTEUR TEXTILE** ou **PROTECTEUR VERRE**.
- Ne dégage pas de vapeurs nocives.

Consulter la Fiche de données de sécurité avant utilisation.

Produit élaboré et fabriqué en France



PRISME® est une marque BATICOM®

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. BATICOM se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.



ZA BAYARD
3, Rue des Chambettes
63570 AUZAT LA COMBELLE
Tél : 04 22 52 18 20
Fax : 04 22 52 18 21
info@prisme-pro.com
www.prisme-pro.com